

LAMPADA

SOLAR LED

Articolo 913.14

FISSAGGIO A TELAIO

MISURE

ALTEZZA 100 MM
LUNGHEZZA 100 MM
LARGHEZZA 33 MM



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con il rispetto delle seguenti istruzioni: si consiglia di fare eseguire le operazioni che seguono da personale qualificato.

Collegare il faretto al cablaggio di alimentazione esistente nel mobile, mediante le connessioni spina presa, assicurandosi che siano perfettamente innestate tra di loro.

l'apparecchio deve essere collegato alla rete di alimentazione tramite un apposito alimentatore.

Non osservare direttamente la luce led con strumenti ottici (lente di ingrandimento)

Tensione di alimentazione :

Potenza massima : 4 W

Tipo di lampada : LED - LUCE NATURALE 4000 K

Struttura : Corpo ABD; diffusore in policarbonato; alimentatore integrato.

Grado IP :

Colore : Cromo

Accessorio : compreso alimentatore 230V-50Hz

Lampada in abs cromato e diffusore in policarbonato, prevedono il montaggio a specchio ed a telaio.

Chromed lamp in abs and polycarbonate diffuser, can be mounted directly onto the mirror and onto the frame.

CLII-IP44-230V-50Hz con modulo diretto a 230V / with direct 230V module

